

Stafix 15000i Unigizer™ TRU-TESTin Sähköpaimen vaatimaan käyttöön



Voidaan kytkeä päälle ja pois kaukosäätimestä (lisävaruste)

Kuuluva ja näkyvä hälytys aktivoituu, kun aidan kuormitus äkillisesti nousee

Aikaviive-turvatoiminto: esim. lapsen takertuessa aitalankaan, antoenergian määrä vähenee ja pulssin jännite laskee ja sen tiheys harvenee 30 sekunniksi

Erillinen liitännämahdollisuus (keltainen) matalammalle energiatasolle käytettäväksi esim. puutarhan ympärillä olevassa aidassa

Maadoituksen testaukseen erillinen liitäntä (musta), jota voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tehon parantamiseen silloin, kun maa on kuiva tai lumen peittämä

Cyclic Wave®-tekniikalla puhtaampi, voimakkaampi pulssi, joka maksimoi läpimenoenergian

Akunsäästötekniikka lisää akun käyttöikää, mikä on parhaimmillaan aurinkokennoa käytettäessä

Päivä/Yö-sensori voidaan ottaa käyttöön, mikäli halutaan säätää tehoa ja pulssia vuorokauden ajan mukaan

Suurikokoiset liitännät varmistavat hyvät liitokset

Maadoituksen tilaa voi seurata näytöltä

Voimanlähde valinnainen: verkkovirta/12 V akku/2 x 50 W aurinkopaneeli

Paimenen voi säätää joustavasti eri pulssinopeuksille ja eri tehoille

3 vuoden takuu, kahden vuoden ukkostakuu

Teho riittää 150 km pitkään aitalankaan



Stafix 15000i Unigizer™

Lisätietoja:

www.a-rehu.fi

A-Kauppa

Nyykoolinkatu 7, Seinäjoki

puh. 06 416 8324

Tuotteen koko (lev x k x syv)	330x260x108
Paino	5,5 kg
EU:n normin mukainen	EN 60335-2-76 ja EN 60335-1
Elektromagneettinen yhteensopivuus	EN 55014-1, EN 55014-2
Sisääntulon turvaluokitus	IP44
Toimintalämpötila	-15 – 50 ° C
Maksimi energialataus	18.3 J
Maksimi ulostuloenergia	14.6 J @ 50 Ω
Maksimi ulostuloenergia, kakkosliitäntä	1.2 J
Ulostulojännite	
Avoin virtapiiri	Jopa 9,800 V
Standardi kuorma (500 Ω)	jopa 7,500 V
Raskas kuorma (100 Ω)	jopa 4,900 V
Maadoitussauvojen minimi lukumäärä	6
Virran säätö-vaihtoehdot	
Normaali	1250 mA
Päivä/ Yö	1000 mA (24 h keskimäärin)
Puoliteho	630 mA
Akun testaus (hidas pulssi)	750 mA